



Caractéristiques SLV New Tria  
Universel 68 Spot Aluminium Blanc  
Rond 8.6W 470lm 38D - 925-930-940  
CCT | Diamètre 68mm - Meilleur  
Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 255701  |
| EAN                          | 4024163277266   |
| Marque                       | SLV   |
| Nom du fabricant             | NEW TRIA UNIVERSAL 68 rec. ceiling light 2500/3000/4000K 38° IP 20 / IP 65 round WH |
| Garantie Totale              | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000   |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré   |
| Wattage                           | 8.6   |
| Tension (V)                       | 220-240   |
| Dimmable                          | Oui   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 470   |
| Lumen per watt                    | 54.7  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 38  |
| Code Couleur                      | 925 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2500 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99   |
| Couleur Claire                    | Blanc   |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Options de couleur | CCT |
|--------------------|-----|

## Informations de l'appareil

---

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Place nécessaire (mm) | 68 |
|-----------------------|----|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Other |
|--------------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP20 |
|----------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +35 |
|-------------------------------|------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|            |     |
|------------|-----|
| Inclinable | Non |
|------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
|------------------------|-----------------------------------|

## Dimensions

---

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 82 |
|--------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 52 |
|--------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diamètre (mm) | 82 |
|---------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|