



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Biolux HCL Zigbee Gen 2 Aluminium Blanc 20W 2100lm 60D - 927-965 Variable Blanc | 175mm - Diamètre 160mm - IP20 - ZigBee

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	253345
EAN	4058075724600
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB
Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Non
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Wattage	20
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Zigbee
Flux Lumineux (Lumen)	2100
Lumen per watt	105
Angle de Diffusion (degrés)	60
Code Couleur	927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour
Couleur de Lumière (Kelvin)	2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour

Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Blanc réglable
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 19
Couverture Optique	Opale
Finition du Réflecteur	Aluminium

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	160
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK03
Température de Fonctionnement	-20 to +40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	Bornier, 3 pôles (L, N, PE)

Dimensions

Hauteur (mm)	99
Diamètre (mm)	175
Largeur (mm)	175

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------