



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Universel Blanc 22W 3000lm 110d - 830-840 CCT | Diamètre 65x260mm - IP44 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 256460 |
| EAN | 4099854541377 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI D300 V 22W ML 83040 WT |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours | Non |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 200 |
| Wattage | 22 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3000 |
| Lumen per watt | 136 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 23 |
| Couverture Optique | Opale |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 65x260 |
| Indice de Protection | IP44 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Logement | Plastique |
| Couleur du Luminaire | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 290 |
| Hauteur (mm) | 22 |
| Diamètre (mm) | 290 |
| Largeur (mm) | 290 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|