



Caractéristiques Sylvania Downlight LED Insaver Slim 175 Aluminium Blanc 13W 1650lm 70D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 175mm - IP44 - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 255242                      |
| EAN                          | 5410288305363               |
| Marque                       | Sylvania                    |
| Nom du fabricant             | INSV SL U19 IP44 DL 175 830 |
| Garantie Totale              | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                      |

## Informations techniques

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Eclairage de Secours        | Non                |
| Inclinable                  | Non                |
| Technologie                 | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)            | 1x18               |
| Wattage                     | 13                 |
| Tension (V)                 | 220-240            |
| Dimmable                    | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1650               |
| Lumen per watt              | 126.9              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 70                 |
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud   |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Facteur de puissance              | >0.97          |
| UGR                               | < 19           |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Encastré                |
| Place nécessaire (mm)         | 175                     |
| Indice de Protection          | IP44                    |
| Protection Impacts            | IK07                    |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40              |
| Logement                      | Aluminium               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                   |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 60  |
| Diamètre (mm) | 195 |
| Largeur (mm)  | 60  |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|