



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2 DN461B 9.8W 1100lm 120D - 840 Blanc Froid  
| 166mm - Aluminium Réflecteur

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 235964                         |
| EAN                          | 8718699793241                  |
| EOC FR                       | 793241                         |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | DN461B LED11S/840 PSE-E C WH P |
| Garantie Totale              | 5 ans                          |
| Étiquette énergétique        | E                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours              | Non              |
| Inclinable                        | Non              |
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 9.8              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Driver Inclus                     | Oui              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1100             |
| Lumen per watt                    | 111              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Couleur Claire                 | Blanc              |
| Options de couleur             | Couleur unique     |
| Facteur de puissance           | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 77                 |
| UGR                            | < 19               |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Encastré           |
| Place nécessaire (mm)         | 150                |
| Indice de Protection          | IP20               |
| Protection Impacts            | IK02               |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40         |
| Logement                      | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire          | Blanc              |
| Couleur du boîtier            | Blanc              |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 77  |
| Diamètre (mm) | 166 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|