



Caractéristiques Philips Panneau LED FlexBlend SM340C 32W 4200lm - 940 Blanc Froid | 120x20cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 238826                         |
| EAN                          | 8719514103962                  |
| EOC FR                       | 103962                         |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                          |
| Étiquette énergétique        | D                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)                  | 2x36               |
| Wattage                           | 32                 |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200               |
| Lumen per watt                    | 131                |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99              |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Couleur Claire         | Blanc            |
| Options de couleur     | Couleur unique   |
| Indice de Protection   | IP20             |
| Protection Impacts     | IK02             |
| Connexion du Luminaire | Borne, 5 broches |
| Driver Inclus          | Oui              |
| Facteur de puissance   | >0.90            |

## Informations de l'appareil

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Encastré           |
| UGR                           | < 19               |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40         |
| Eclairage de Secours          | Non                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc              |
| Logement                      | Acier              |
| Couleur du boîtier            | Blanc              |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x20cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 73       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|