



Caractéristiques LED Luminaire linéaire à grille
30-55W 7700lm - 840 Blanc Froid | 120x15cm - UGR
<19 - Puissance réglable - Ventilation

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 242102 |
| EAN | 8720207113854 |
| Marque | ALP Green Solutions B.V. |
| Nom du fabricant | ALP Louver ventilated fixture 1200x150-30-55W 840 UGR19 |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | C |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Wattage | 55 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Flux Lumineux (Lumen) | 7700 |
| Lumen per watt | 140 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | GST18 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 60 |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | -25 to +45 |
| Eclairage de Secours | Non |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x15cm |
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm) | 150 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|