

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Submarine 120cm TW

SMART+ DAMP PROOF SUBMARINE TUNABLE WHITE | Vochtbestendig armatuur met WiFi technologie

---

### Toepassingsgebieden

- Kelders, garages, magazijnen
- Alleen voor gebruik binnen



---

### Productvoordelen

- Draadloze besturing via app of stembesturing
- Eenvoudige installatie dankzij verbeterde ruimte voor montagebeugels en eenvoudig te openen afdekking
- Snelle en eenvoudige vervanging van lampen
- Goede, gelijkmatige verlichting
- De meegeleverde Wifi Tube maakt uw kelders, garages, magazijnen slim

---

### Productkenmerken

- Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dimbaar
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Networkprotocol: WiFi
- Damp Proof armatuur met Smart Wifi LED buis voor netspanning
- Duurzaam en energiebesparend LED armatuur
- Beschermd tegen stof en waterstraalbestendig (IP65)



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	18,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Inschakelstroom	5.1 A
Totale harmonische vervorming	≤ 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1900 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2300 lm
Lichtstroom efficiëntie	105 lm/W
Kleurtemperatuur	2700...6500 K
Lichtkleur	Tunable White
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	140 °

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1261,00 mm
Breedte	66,00 mm
Hoogte	75,00 mm
Product gewicht	1150,00 g

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Plastic

Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+35 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	100000

## NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee



## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	1
--------------------------------	---

## Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Smart Wifi LED Tube wordt bij het product geleverd

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User instruction	SMART WIFI SUBMARINE 120CM
 Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI SUBMARINE 120CM

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075576353	Vouwdoos 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1249.00 g	6.92 dm <sup>3</sup>
4058075576360	Verzenddoos 9	1,282 mm x 236 mm x 265 mm	11680.00 g	80.18 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

– Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.