



Specificaties Noxion LED Downlight Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 840 Koel Wit | 225mm - IP44 - 3 uur noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |   |
|------------------|---|
| Artikelnummer    | 238919  |
| EAN              | 8719157015080   |
| EOC FR           | 015080  |
| Merk             | Noxion  |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ EM3HR |
| Garantie         | 6 jaar  |
| Energielabel     | E   |
| Levensduur (uur) | 50000   |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting        | Ja                |
| Kantelbaar             | Nee               |
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Watt                   | 20                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver       | Yes               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2000              |
| Lumen per watt         | 100               |
| Gradenbundel (graden)  | 120               |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kleurcode               | 840 Koel Wit                       |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit                      |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave        |
| Lichtkleur              | Wit                                |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                       |
| Powerfactor             | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)       | 19                                 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                 |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage                  | Inbouw                |
| Zaagmaat (mm)            | 200                   |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule     |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40            |
| Behuizing                | Aluminium             |
| Kleur Armatuur           | Wit                   |
| Kleur behuizing          | Wit                   |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 26  |
| Diameter (mm) | 225 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|