



Caractéristiques SLV Up/Down  
Applique Murale Acier Rouille Rond  
14W 525lm - 830-840 CCT | Extérieur -  
IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 255588   |
| EAN                          | 4024163248013  |
| Marque                       | SLV  |
| Nom du fabricant             | RUSTY UP/DOWN WL outdoor LED surface-mounted wall light round rust CCT switch 3000/4000K |
| Garantie Totale              | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000  |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Puissance (W)                     | 14                                 |
| Dimmable                          | Non                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 525                                |
| Lumen per watt                    | 37.5                               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Inclinable                        | Non                                |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Montage | Fixation murale |
|---------|-----------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

## Informations de l'appareil

---

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
|------------------------|-----------------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP65 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK02 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 |
|-------------------------------|------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Couleur du Luminaire | Rouille |
|----------------------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| Logement | Acier |
|----------|-------|

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 140 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 180 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 165 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|