



Caractéristiques SLV Medo 40 Mur et Plafonnier Aluminium Gris Rond 20W 2350lm - 927-930-940 CCT | IP50 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255880 |
| EAN | 4024163276689 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | MEDO 40 wall- ceiling-mounted light round 2700/3000/4000K 20W trailing-edge phase 110° GY |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 20 |
| Dimmable | Oui |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2350 |
| Lumen per watt | 117.5 |
| Code Couleur | 927 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Inclinable | Non |
| Montage | Plafond, Fixation murale |
| Couverture Optique | Other |
| Eclairage de Secours | Non |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Indice de Protection | IP50 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +30 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 380 |
| Hauteur (mm) | 92 |
| Diamètre (mm) | 380 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|