



Caractéristiques SLV Medo Pro 30 Mur et Plafonnier Aluminium Noir Rond 10W 1350lm - 930-940 CCT | IP50 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 255914  |
| EAN                          | 4024163277037   |
| Marque                       | SLV   |
| Nom du fabricant             | MEDO PRO 30 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 10W DALI Touch 110° BK |
| Garantie Totale              | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000   |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Puissance (W)                     | 10                                 |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1350                               |
| Lumen per watt                    | 135                                |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Inclinable           | Non                      |
| Montage              | Plafond, Fixation murale |
| Couverture Optique   | Other                    |
| Eclairage de Secours | Non                      |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 5 broches] |
| Indice de Protection          | IP50                              |
| Protection Impacts            | IK02                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45                        |
| Couleur du Luminaire          | Noir                              |
| Logement                      | Aluminium                         |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 280 |
| Hauteur (mm)  | 92  |
| Diamètre (mm) | 280 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|