



Caractéristiques Ledvance Panneau LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <16 - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf. | 240877 |
| EAN | 4058075521841 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | G |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Lighting Control | Zigbee |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 33 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Zigbee |
| Lampe Incluse | Oui |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4000 |
| Lumen per watt | 121 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Indice de Protection | IP40 |
| Protection Impacts | IK08 |
| Connexion du Luminaire | Borne ? vis, 2 broches |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 16 |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 |
| Eclairage de Secours | Non |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 50 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|