



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Gen 2 32W  
4400lm - 840 Blanc Froid | 120cm -  
Éclairage De Secours 3 Heures -  
Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 256317  |
| EAN                          | 4058075850903                                     |
| Marque                       | Ledvance  |
| Nom du fabricant             | DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 1200 P 32W 840 IP65 GY |
| Garantie Totale              | 3 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 32               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4400             |
| Lumen per watt                    | 138              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
|--------------------|----------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Longeur | 120cm |
|---------|-------|

## Informations de l'appareil

---

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Montage | Plafond, Fixation murale |
|---------|--------------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Opale |
|--------------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP65 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK08 |
|--------------------|------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de Fonctionnement | +5 to +35 |
|-------------------------------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Plastique |
|----------|-----------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Gris |
|----------------------|------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
|----------------------|----------|

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
|---------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 82 |
|--------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 68 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|