



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Compact 28W 3640lm - 830 Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <25 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf. | 246893 |
| EAN | 4099854014352 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | D |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 28 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali |
| Lampe Incluse | Oui |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3640 |
| Lumen per watt | 130 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Indice de Protection | IP40 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis, 5 broches |
| Finition du Réflecteur | Opaque |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 25 |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50 |
| Eclairage de Secours | Non |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 32 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|