



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort UGR19 Aluminium  
13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm  
95D - 930-940 CCT | Diamètre 100mm  
- IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	255034
EAN	4099854490927
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WTLEDV
Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Non
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	1x18
Puissance (W)	13
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable Dali
Flux Lumineux (Lumen)	1430
Lumen per watt	110
Angle de Diffusion (degrés)	55
Code Couleur	930 Blanc Chaud

Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 19
Couverture Optique	Opale

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	100
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK03
Température de Fonctionnement	-20 to +40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in]

## Dimensions

Hauteur (mm)	65
Diamètre (mm)	116
Largeur (mm)	100

## Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------