



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Flex Gris  
34W 5500lm - 830 Blanc Chaud |  
120cm - Dali Dimmable - Équivalent  
2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 256391                                   |
| EAN                          | 4099854637636                            |
| Marque                       | Ledvance                                 |
| Nom du fabricant             | DAMP PROOF FLEX DALI 1200 P 34W 830 IP66 |
| Garantie Totale              | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)                  | 2x36               |
| Puissance (W)                     | 34                 |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5500               |
| Lumen per watt                    | 162                |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
|--------------------|----------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Longeur | 120cm |
|---------|-------|

## Informations de l'appareil

---

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Montage | Plafond, Fixation murale |
|---------|--------------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Opale |
|--------------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP66 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK08 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +50 |
|-------------------------------|------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Plastique |
|----------|-----------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Gris |
|----------------------|------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1320 |
|---------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 88 |
|--------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 73 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|