



Caractéristiques Philips Éclairage public LED
CitySoul Gen2 Lyre BPP532 46W 4920lm 50D -
830 Blanc Chaud | IP66 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf. | 237374 |
| EAN | 8718699892036 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 46 |
| Substitut (Watt) | 125 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4920 |
| Lumen per watt | 107 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 50 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.95 |
|----------------------|-------|

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage | Post top |
| Connexion du Luminaire | Vis [Connecteur ? vis] |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP66 |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Grey |

Dimensions

| | |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 95 |
|--------------|----|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|