



Caractéristiques Philips Spot LED  
RS156B CoreLine Aluminium 7.2W  
750lm 36D - 830 Blanc Chaud | 85mm  
- Diamètre 68mm - IP20/44 -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 246308                              |
| EAN                          | 8719514940802                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU |
| Garantie Totale              | 5 ans                               |
| Étiquette énergétique        | D                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 7.2              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 750              |
| Lumen per watt                    | 104              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
|--------------------|----------------|

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Lampe Incluse                 | Oui                               |
| Nombre de lampes              | 1                                 |
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 68                                |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                |
| Indice de Protection          | IP54/IP20                         |
| Protection Impacts            | IK03                              |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35                          |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du boîtier            | Aluminium                         |
| Couleur du Luminaire          | Gris                              |
| Inclinable                    | Oui                               |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

---

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 62 |
| Diamètre (mm) | 85 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|